

Declare.



Air Pure Paints Interior Wall Paints Imperial Paints, LLC

Final Assembly: Spartanburg, SC, USA

Life Expectancy: 8-15 Years

End of Life Options: Landfill (100%)

Ingredients:

Vehicle: Water; **Binder:** Oleic Acid, Sulfonated, Potassium Salt; **Extender Pigment:** Titanium Dioxide, Kaolin Clay (Calcined), Hectorite; **Thickener:** Calcium Carbonate, Xantham Gum; **Absorbent:** Zeolite; **Rheology Modifier:** Hydroxyethyl Cellulose, Polyoxyethylene Trimethyldecyl Alcohol; **Dispersant:** Ammonium Polyacrylate, Polyacrylic Acid; **Preservative:** 1-Hydroxy-2(1H)-Pyridinethione, Sodium Salt; **Defoamer:** Paraffin Oil; **Retarder:** Glycerin; **Antimicrobial Adhesion:** Vanillin

Living Building Challenge Criteria:

IPA-4001

VOC Content: 0 g/L

Declaration Status

EXP. 01 DEC 2018

VOC Emissions: CDPH Compliant

- LBC Red List Free
- LBC Compliant
- Declared

エアピュアペイント

インペリアルペインツ LLC

最終組立地: Spartanburg, SC. USA

耐久年数: 8~15年

最後は土に帰る素材(100%)

成分

媒介物: 水

結合剤: オレイン酸、スルホン酸、カリウム塩

顔料: 二酸化チタン、カオリン粘土(焼成)、ヘクト

増粘材: 炭酸カルシウム、キサンタンガム

吸収剤: ゼオライト

增量剤: カオリン粘土

レオロジ-剤: ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレン、トリメチルデシルアルコール

活性剤: ポリアクリル酸アンモニウム、ポリアクリル酸

防腐剤: 1-ヒドロオキシ-2(1H)-ピリチオン、ナトリウム塩

消泡材: パラフィン油

乾燥調整剤: グリセリン

抗菌性密着剤: バニリン

リビングビルディングチャレンジ基準

IPA-3001 2018/12/01

VOC: 0g/L VOC放出テスト: CDPH対応

申告ステータス: LBC レッドリストの成分含まず