



エコスオーガニックエアピュアプライマー（国際特許申請中）

ECOS Organic Air Pure Primer

MDFなどの合板、石膏ボードに含まれる有害物質が空気中に放出される前に中和させる機能を持つプライマー。完全無害、無臭のオーガニック製品です。

概要

合板、成型合板、石膏ボードのプライマー。

MDFやその他合板、石膏ボードは空気中にホルムアルデヒドやVOC等有害物質を放出し、長期間残ります。室内の空気汚染の元となりアレルギーや喘息等、健康被害の可能性が有ります。

エコスエアピュアプライマーには、特別なシリケート素材が含まれており、99%のホルムアルデヒドやVOCを吸収し永久に中和させ、空気中に放出される前に1ppmまで縮小させます。

管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。オーガニックのため防腐剤等が入っておらず、一般的な塗料より腐敗しやすいので不純物が入らないよう注意して保存する。アルミと反応、変質するためアルミ缶での保管はできません。

使用場所

室内用。合板等の木材用プライマーとしてお使い頂けます。

石膏ボードのプライマーとしてお使い頂けます。

化学物質に敏感な方は、気になる場所（押し入れの木材や既存の塗装面など）の上から塗装するとVOCを閉じ込め室内環境を改善します。上塗りは必要に応じ行ってください。（上塗りなしでも問題ありません。）

施行準備

塗る表面は綺麗で油分や埃汚れ等が付着していない事。油分等は事前に除去して下さい。

施工

無希釈で塗装。

使う前に丁寧にゆっくりかき混ぜて下さい。

パウチ容器は蓋をしたまま振ったり揉んだりしてよくかき混ぜる。

刷毛又はローラーで1度塗りする。汚れの多い場合など必要に応じて2度塗り。

気温5度以下、40度以上、湿度80%以上で塗るのは避けて下さい。

使った道具はすぐにぬるま湯で洗い流して下さい。

約1~2時間で触っても付かないタッチドライ状態になります。換気や気温により異なります。

乾燥時間は2~6時間。上塗りする前に最低2時間以上あけ、完全に乾かして下さい。

余った塗料を容器に戻すと腐敗の原因になります。必要量をトレーなどに出してご利用ください。

塗装可能面積

塗装素材によりますが、1Lで約10㎡を1度塗り出来ます。

安全

肌や目には付かない様注意して下さい。

皮膚についた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。



遺伝子組換えは無い 動物実験をしていません 動物性成分不使用 土に還る 抗菌剤抗真菌薬不使用 アレルギーフリー