

使用場所

溶剤不使用。室内、屋外用万能水性プライマー 塗装下地です。

100%無害、シックハウスや化学物質過敏症の方もお使い頂けます。

鋼板、ベニヤ等木材、石膏ボード、コンクリートや壁紙などあらゆる素材に強力に密着します。

金属の錆止め塗装材としても使えます。

木材や石膏ボードのアク、古い塗装からの汚れ浮きを押さえます。

鋳鉄、アルミには使えません。（アルミ缶での保管も出来ません）

シリコンを含む素材には使えません。フィラーシーラーをご利用下さい。

塗装可能面積

素材の多孔性によりますが、以下の面積を塗装の目安にして下さい。（1度塗）

800mlで約6~9㎡ 400mlで約3~5㎡ 120mlで約1~1.4㎡

管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

施行準備

塗装する面は綺麗で、埃や汚れが付着していないこと。

特に油分やタール等は事前に落として下さい。

毛羽立った木材等はサンディングを施すなど平滑にしておいてください。

金属に付着した錆は完全に落としてから塗装して下さい。

施工

使う前に丁寧にかき混ぜて下さい。パウチ容器は蓋をした状態で揉んだり振ったりして攪拌します。

無希釈で塗装。薄めずに使用して下さい。

希釈が必要な場合は5%以下の水とし、5分以上の攪拌が必要です。

トレーなどに必要量の塗料を移してローラーで塗装して下さい。

直接刷毛やローラーを入れると腐敗の原因になります。残った塗料は容器に戻さないでください。

ローラーは短毛や中毛を使ってください。

通常は1度塗りで上塗りが可能です。ひどい汚れの場合2度塗りをお勧めします。

下地塗装がきれいに仕上がっているかを目安に判断して下さい。

シリコンには密着しません。シリコン素材の下塗りはエコスフィラーシーラーをご利用ください。

約1~2時間で触っても付かないタッチドライ状態になります。

次の塗装まで乾燥時間は約4時間です。

5度から20度の室温が塗装に適しています。

湿度が80%を超えた場合、気温が5度以下や40度以上の暑過ぎる気候での塗装は避けて下さい。

使った道具はすぐに水洗いしてください。

安全

肌や目には付かない様気をつけて下さい。皮膚に付いた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。

